



Ablak és erkélyajtó 68 mm-es profilvastagság, 2 réteg üveg

1.Delta-Therm 68 mm-es, 2 rétegű üveggel :

Alapanyag: hosszított, rétegragasztott, borovi fenyő

Szerkezet: 68 mm-es EURO falcos, egyszeres gumi tömítéssel.

Üvegezés: 4+16+4 Low-e+Argon **U_g=1,1 W/m²K**

Vasalat: Ablak: GU, bronz eloxált vízvető

Ajtó:EURO ELZETT 5 ponton záródó ajtó zár, 3db 3 dimenziós ajtópánt

Felület: natúr, Milesi vizesbázisú felületkezelés egyedi ajánlat alapján

Tartozék: bejárati ajtóhoz, ablakhoz kilincs

A teljes szerkezet hőszigetelő tulajdonsága: U_w= 1.3-1.4 W/m²K, mérettől függő.



Méret	Fix	Nyíló	Bukó	BNY	KFNY	KFBNY
60x60	32 200	35100	39300	52400		
60x90	39 300	46800	48300	60100		
60x120	45 000	57200	59800	74300		
60x150	47 500	66900	81800	80400		
90x60			49600			
90x90	46 500	64000	60800	71000		
90x120	53 600	68700	83400	82100		
90x150	60 600	78800	97200	91300		
120x60			64100			
120x90			70900			
120x120	62 100			101800	106100	126100
120x150	70 600			114200	117500	144200
150x60			75400			
150x90			84600			
150x120					116600	144200
150x150	80 600			125100	132600	157100
180x150						173800
90x210	74 900	120800		167000		
90x240		129900		189600		
100x210		129600		179200		
150x210					182 500	221 300
150*240					196 800	239 600
180x210					197 000	240 000
180 x 240					212 600	258 900
Átmenőzár + kilincses felár	+10%+45000				+10%+65000	

Bukó-toló, Emelő-toló egyedi árajánlat alapján.

Toktoldók, szárnyosztók, áloztók, külső és belső ív egyedi árajánlat alapján.

Egyéb méretek és felületkezelés árajánlat alapján!

Az árak forintban értendők, az ÁFÁ-t tartalmazzák!

Az árlista visszavonásig érvényes!