

Ablak és erkélyajtó 68 mm-es profilvastagság, 2 réteg üveg

I. Delta-Therm 68 mm-es, 2 rétegű üveggel :

Alapanyag: hosszitoldott, rétegragasztott, borovi fenyő

Szerkezet: 68 mm-es EURO falcos, egyszeres gumi tömítéssel.

Üvegezés: 4+16+4 Low-e+Argon **U_g=1,1 W/m²K**

Vasalat: Ablak: GU, bronz eloxált vízvető

Ajtó:EURO ELZETT 5 ponton záródó ajtó zár, 3db 3 dimenziós ajtópánt

Felület: natúr, Milesi vizesbázisú felületkezelés egyedi ajánlat alapján

Tartozék: bejárati ajtóhoz, ablakhoz kilincs

A teljes szerkezet hőszigetelő tulajdonsága: U_w= 1.3-1.4 W/m²K, mérettől függő.



Méret	Fix	Nyíló	Bukó	BNY	KFNY	KFBNY
60x60	34 400	37500	42000	56000		
60x90	42 000	50000	51600	64200		
60x120	48 100	61100	63900	79400		
60x150	50 800	71500	87500	85900		
90x60			53000			
90x90	49 600	68400	65000	75900		
90x120	57 300	73400	89200	87800		
90x150	64 800	84300	103900	97600		
120x60			68500			
120x90			75800			
120x120	66 400			108900	113500	134900
120x150	75 500			122100	125700	154300
150x60			80600			
150x90			90500			
150x120					124800	154300
150x150	86 200			133800	141800	168100
180x150						186000
90x210	80 100	128300		162500		
90x240		138100		184300		
100x210		137700		174200		
150x210					194 300	236 000
150*240					209 700	255 500
180x210					209 800	255 900
180 x 240					226 600	276 200
Átmenőzár + kilincses felár	+10%+45000			+10%+65000		

Bukó-toló, Emelő-toló egyedi árajánlat alapján.

Tóktoldók, szárnyosztók, álosztók, külső és belső ív egyedi árajánlat alapján.

Egyéb méretek és felületkezelés árajánlat alapján!

Az árak forintban értendők, az ÁFÁ-t tartalmazzák!

Az árlista visszavonásig érvényes!